

水溶性切削液・研削液用

防腐剤 DBC-120

《概要》

- ・広範囲の細菌に有効である為、優れた防腐効果を発揮します。
- ・中性～塩基性対象物に使用できます。
- ・水溶性で作業性が良く、消防法の危険物にも該当しません。

《代表性状》

| | |
|------|------------|
| 有効成分 | 含窒素環状化合物 |
| 外観 | 淡黄色～黄色透明液状 |
| pH | 10.0～12.0 |
| 比重 | 1.15～1.18 |
| 溶解性 | 水に任意の割合で溶解 |

《使用方法》

- ・金属加工液の腐敗液の殺菌、腐敗予防の為にご使用頂くものです。
- ・使用基準濃度は、添加対象物に対して0.03～0.1%を添加して下さい。

《使用上の注意》

- ・DBC-120の原液の取り扱いには注意を要します。
- ・保護眼鏡、ゴム手袋を必ず着用してください。
- ・皮膚刺激性が強いので、接触した場合は即座に水洗いしてください。
- ・目に入った場合直ちに多量の水で洗い、医師の手当てを受けてください。
- ・誤飲しないよう取り扱いに注意してください。
- ・気密容器にいれ、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- ・容器表示を参照してください。

《荷姿》

2Lポリ容器、4Lポリ容器、18L缶